

Focus 1,6

Hodinová sazba 800

| Servisní interval (km) | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | | | |
|------------------------------|---------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Servisní interval (měsíce) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | | | |
| Čas - norma (hodiny) | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | | | |
| Materiál | Finis / GLISS | Množství | Cena | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
| Motorový olej | 14E9EB | 4,1 | 340,00 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 |
| Olejový filtr | 1455760 | 1 | 173,00 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Pachový filtr | 1494691 | 1 | 482,00 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Zapalovací svíčka | 1493001 | 4 | 116,00 | | | 464 | | |
| Článek-čistič vzduchu | 1496204 | 1 | 356,00 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Vypustní sroub | 1013938 | 1 | 188,00 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Celkem díly | | | | 2 593 | 2 593 | 3 057 | 2 593 | 2 593 |
| Celkem práce | | | | 960 | 1 360 | 1 200 | 1 520 | 960 |
| Celkem servis | | | | 3 553 | 3 953 | 4 257 | 4 113 | 3 553 |
| Celkem servis vč. DPH | | | | 4 264 | 4 744 | 5 108 | 4 936 | 4 264 |

Přistavení vozidla do dílny

| | |
|--|---|
| Ukazatele přístrojového panelu, kontrolky a houkačka | Kontrola činnosti |
| Spojka | Kontrola činnosti/seřízení, v případě potřeby |
| Ostříkovače, stěrače | Kontrola činnosti/seřízení, v případě potřeby |
| Vnitřek vozidla | |
| Vnější osvětlení a příslušné kontrolky, osvětlení přístrojové desky | Kontrola činnosti/stavu |
| Bezpečnostní pásy, přezky a úchyty | Kontrola činnosti/stavu |
| Pachový filtr | Výměna |
| Ruční brzda | Kontrola činnosti/seřízení v případě potřeby |
| Pod kapotou motoru | |
| Kabely, potrubí, hadice, vedení paliva a oleje | Kontrola vedení, poškození, odření a netesností |
| Motor, podtlakové čerpadlo, topení a chladic | Kontrola poškození a netesností |
| Chladicí kapalina | Kontrola koncentrace nemrzoucí směsi |
| Vyrovňovací nádržka chladicí kapaliny a nádržka ostříkovače | Kontrola a doplnění kapaliny, je-li třeba - v případě nadměrného úniku kapaliny je potřeba na vyšetření a opravu závady vystavit zvláštní objednávku |
| Hydraulická kapalina posilovače řízení | Kontrola a doplnění kapaliny, je-li třeba - v případě nadměrného úniku kapaliny je potřeba na vyšetření a opravu závady vystavit zvláštní objednávku |
| Póly akumulátoru | Vycístení, a je-li třeba promazání |
| Akumulátor | Vizuální kontrola netesností - v případě nadměrného úniku kapaliny je potřeba na vyšetření a opravu závady vystavit zvláštní objednávku (operace 31 214 4) |
| Filtr nasávaného vzduchu | Výměna |
| Zapalovací svíčky | Výměna |
| Pod vozidlem | |
| Engine undershield | Remove/install engine undershield, if fitted (LTS 21 130 4) |
| Motor | Vypuštění oleje a výměna filtru |
| Pneumatiky | Zkontrolujte stav a opotřebení, zvláště boku pneumatiky, |
| Brzdový systém | S nasazenými koly zkontrolujte opotřebení brzdových destiček a kotoučů. Zkontrolujte bubny zadních brzd - v případě abnormálního úniku kapaliny, pro zjištění a opravu je požadována samostatná objednávka. (Častěji při těžkých provozních podmínkách) |
| Rízení, ramena, kulové cepy, homokinetické klouby, Motor, převodovka | Kontrola poškození, opotřebení, zajištění a zpuchření pryže |
| Potrubí, hadice, kabely, vedení paliva a oleje, výfuk | Kontrola poškození a netesností |
| Spodek karosérie + | Kontrola vedení, poškození, odření a netesností |
| Brzdový systém+ (po 4 letech) | Kontrola stavu povlaku PVC |
| Vnějšík vozidla | |
| Motor | Kontrola opotřebení brzdových destiček, kotoučů, obložení a kontrola stavu brzdových válečků a bubny, kontrola poškození pryžových dílů - kola a bubny demontovány |
| Pneumatiky | Znovu naplňte motorovým olejem. Resetujte kontrolku výměny oleje, pokud je ve výbavě. |
| Náhradní kolo | Seržení tlaku |
| Servisní upomínací nálepka | Seržení tlaku, kontrola opotřebení - stav (zaznamenejte hloubku) |
| Systém okamžité mobility | Připevněte na sloupek B na straně řidiče |
| Světlo zavazadlového prostoru + | Kontrola záruční lhůty tesnicího přípravku na pneumatiky |
| Matice kola | Kontrola činnosti - je-li to možné |
| Kryty kol | Utáhněte správným momentem a zkontrolujte správný typ. |
| Závěsy a bezpečnostní západky kapoty + | Kontrola poškození, zvláště u zádržného systému |
| Prodloužená údržba | |
| Brzdový systém | Kontrola činnosti/promazání |
| Klimatizace | Každé 2 roky - výměna - brzdová kapalina (operace 12 154 4) |
| Vizuální kontrola karosérie a laku | Každé 3 roky - kontrola teploty z výstupní trubky výparníku. Kontrola poškození a netesností vedení klimatizace (operace 34 619 1) (TSI 67/2002) |
| Zvláštní služby a dodatečné nabídky * (na přání - dle požadavku zákazníka / účtováno samostatně) | Každých 12 nebo 24 měsíců dle typu vozidla a roku výroby/data registrace. Provést během operace označené nahře (+) - viz příslušný podrobný Kontrolní list (LTS 54 555 1 +) |
| Balíček údržby klimatizace | Kontrola systému klimatizace. Do rozváděcího systému vzduchu aplikujte čistič klimatizace. (operace 54 552 4) |

úkony, které jsou součástí každé prohlídky