

Fusion 1,4

| | |
|----------------|------------|
| Hodinová sazba | 800 |
|----------------|------------|

| Servisní interval (km) | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Servisní interval (měsíce) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Cas - norma (hodiny) | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,1 |

| Materiál | Finis / GLISS | Množství | Cena | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
|------------------------------|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Motorový olej | 14E9EB | 3,75 | 340,00 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| Olejový filtr | 1455760 | 1 | 173,00 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Pachový filtr | 1353269 | 1 | 482,00 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Zapalovací svíčka | 1493001 | 4 | 116,00 | | | 464 | | |
| Článek-čistič vzduchu | 1140778 | 1 | 429,00 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Vypustní sroub | 1013938 | 1 | 188,00 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Celkem díly | | | | 2 547 | 2 547 | 3 011 | 2 547 | 2 547 |
| Celkem práce | | | | 880 | 1 200 | 1 200 | 1 440 | 880 |
| Celkem servis bez DPH | | | | 3 427 | 3 747 | 4 211 | 3 987 | 3 427 |
| Celkem servis vč. DPH | | | | 4 112 | 4 496 | 5 053 | 4 784 | 4 112 |

| Přistavení vozidla do dílny | |
|---|---|
| Ukazatele přístrojového panelu, kontrolky a houkačka | Kontrola činnosti |
| Spojka | Kontrola činnosti/seřízení, v případě potřeby |
| Ostříkovače, stěrače | Kontrola činnosti/seřízení, v případě potřeby |
| Vnitřek vozidla | |
| Vnější osvětlení a příslušné kontrolky, osvětlení | Kontrola činnosti/stavu |
| Bezpečnostní pásy, přezky a úchyty | Kontrola činnosti/stavu |
| Pachový filtr | Výměna |
| Rucní brzda | Kontrola činnosti/seřízení v případě potřeby |
| Pod kapotou motoru | |
| Kabely, potrubí, hadice, vedení paliva a oleje | Kontrola vedení, poškození, odření a netesnosti |
| Motor, podtlakové čerpadlo, topení a chladic | Kontrola poškození a netesností |
| Chladicí kapalina | Kontrola koncentrace nemrzoucí směsi |
| Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny a nádržka ostříkovače | Kontrola a doplnění kapaliny, je-li třeba - v případě nadměrného úniku kapaliny je potřeba na vyšetření a opravu závady vystavit objednávku. (Častěji při těžkých provozních podmínkách) |
| Póly akumulátoru | Vycistění, a je-li třeba promazání |
| Akumulátor | Vizuální kontrola netesnosti - v případě nadměrného úniku |
| Filtr nasávaného vzduchu | Výměna |
| Zapalovací svíčky | Výměna |
| Pod vozidlem | |
| Motor | Vypuštění oleje a výměna filtru |
| Pneumatiky | Zkontrolujte stav a opotřebení, zvláště boku pneumatiky, zaznamenejte hloubku vzorku |
| Brzdový systém | S nasazenými koly zkontrolujte opotřebení brzdových destiček a kotoučů. Zkontrolujte bubny zadních brzd - v případě abnormálního úniku kapaliny, pro zjištění a opravu je požadována samostatná objednávka. (Častěji při těžkých provozních podmínkách) |
| Řízení, ramena, kulové cepy, homokinetické klouby, manžety | Kontrola poškození, opotřebení, zajištění a zpuchření pryže |
| Motor, převodovka | Kontrola poškození a netesností |
| Potrubí, hadice, kabely, vedení paliva a oleje, výfuk | Kontrola vedení, poškození, odření a netesnosti |
| Spodek karosérie + | Kontrola stavu povlaku PVC |
| Brzdový systém+ (po 4 letech) | Kontrola opotřebení brzdových destiček, kotoučů, obložení a kontrola stavu brzdových válečků a bubnů, kontrola poškození pryžových dílů - kola a bubny demontovány |
| Vnějšík vozidla | |
| Motor | Znovu naplněte motorovým olejem. Resetujte kontrolku výměny |
| Pneumatiky | Seržení tlaku |
| Náhradní kolo | Seržení tlaku, kontrola opotřebení - stav (zaznamenejte hloubku vzorku) |
| Servisní upomínací nálepka | Připevněte na sloupek B na straně řidiče |
| Světlo zavazadlového prostoru + | Kontrola činnosti - je-li to možné |
| Matice kola | Utáhněte správným momentem a zkontrolujte správný typ. |
| Kryty kol | Kontrola poškození, zvláště u zádržného systému |
| Závěsy a bezpečnostní západky kapoty + | Kontrola činnosti/promazání |
| Prodloužená údržba | |
| Brzdový systém | Každé 2 roky - výměna - brzdová kapalina (operace 12 154 4) |
| Klimatizace | Každé 3 roky - kontrola teploty z výstupní trubky výparníku. |
| Vizuální kontrola karosérie a laku | Každých 12 nebo 24 měsíců dle typu vozidla a roku výroby/data |
| Zvláštní služby a dodatečné nabídky * (na přání - dle | |
| Baliček údržby klimatizace | Kontrola systému klimatizace. Do rozváděcího systému vzduchu aplikujte čistič klimatizace. (operace 54 552 4) |

úkony, které jsou součástí každé prohlídky

dodatečné úkony ke každoroční prohlídce po druhém a čtvrtém roce

dodatečné úkony ke každoroční prohlídce po třetím roce

dodatečné úkony ke každoroční a čtyřleté prohlídce