

New C-Max 1,6

Hodinová sazba 800

Servisní interval (km)	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000			
Servisní interval (měsíce)	12	24	36	48	60			
Čas - norma (hodiny)	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9			
Materiál	Finis / GLISS	Množství	Cena	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
Motorový olej	14E9EB	4,05	340,00	1377	1377	1377	1377	1377
Olejový filtr	1714387	1	173,00	173	173	173	173	173
Prachový filtr	1709013	1	482,00	0	482	0	482	0
Zapalovací svíčka	1493001	4	116,00	0	0	464	0	0
Článek-čistič vzduchu	1708877	1	373,00	373	373	373	373	373
Vypustní sroub	1013938	1	188,00	188	188	188	188	188
Celkem díly				2 111	2 593	2 575	2 593	2 111
Celkem práce				720	1 200	880	1 200	720
Celkem servis				2 831	3 793	3 455	3 793	2 831
Celkem servis vč. DPH				3 397	4 552	4 146	4 552	3 397

Přistavení vozidla do dílny

Ukazatele přístrojového panelu, kontrolky a houkačka	Kontrola činnosti
Spojka	Kontrola činnosti/seřízení, v případě potřeby
Ostříkovače, stěrače	Kontrola činnosti/seřízení, v případě potřeby
Vnitřek vozidla	
Vnější osvětlení a příslušné kontrolky, osvětlení přístrojové desky	Kontrola činnosti/stavu
Bezpečnostní pásy, přezky a úchyty	Kontrola činnosti/stavu
Pachový filtr	Výměna
Ruční brzda	Kontrola činnosti/seřízení v případě potřeby
Pod kapotou motoru	
Kabely, potrubí, hadice, vedení paliva a oleje	Kontrola vedení, poškození, odření a netesností
Motor, podtlakové čerpadlo, topení a chladic	Kontrola poškození a netesností
Chladicí kapalina	Kontrola koncentrace nemrzoucí směsi
Vyrovňovací nádržka chladicí kapaliny a nádržka ostříkovače	Kontrola a doplnění kapaliny, je-li třeba - v případě nadměrného úniku kapaliny je potřeba na vyšetření a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Hydraulická kapalina posilovače řízení	Kontrola a doplnění kapaliny, je-li třeba - v případě nadměrného úniku kapaliny je potřeba na vyšetření a opravu závady vystavit zvláštní objednávku
Póly akumulátoru	Vycíštění, a je-li třeba promazání
Akumulátor	Vizuální kontrola netesností - v případě nadměrného úniku kapaliny je potřeba na vyšetření a opravu závady vystavit zvláštní objednávku (operace 31 214 4)
Filtr nasávaného vzduchu	Výměna
Zapalovací svíčky	Výměna
Pod vozidlem	
Engine undershield	Remove/install engine undershield, if fitted (LTS 21 130 4)
Motor	Vypuštění oleje a výměna filtru
Pneumatiky	Zkontrolujte stav a opotřebení, zvláště boku pneumatiky,
Brzdový systém	S nasazenými koly zkontrolujte opotřebení brzdových destiček a kotoučů. Zkontrolujte bubny zadních brzd - v případě abnormálního úniku kapaliny, pro zjištění a opravu je požadována samostatná objednávka. (Častěji při těžkých provozních podmínkách)
Rízení, ramena, kulové cepy, homokinetické klouby, Motor, převodovka	Kontrola poškození, opotřebení, zajištění a zpuchnutí pryže
Potrubí, hadice, kabely, vedení paliva a oleje, výfuk	Kontrola poškození a netesností
Spodek karosérie +	Kontrola vedení, poškození, odření a netesností
Brzdový systém+ (po 4 letech)	Kontrola stavu povlaku PVC
Vnějšík vozidla	
Motor	Kontrola opotřebení brzdových destiček, kotoučů, obložení a kontrola stavu brzdových válečků a bubny, kontrola poškození pryžových dílů - kola a bubny demontovány
Pneumatiky	Znovu naplňte motorovým olejem. Resetujte kontrolku výměny oleje, pokud je ve výbavě.
Náhradní kolo	Seržování tlaku
Servisní upomínací nálepka	Seržování tlaku, kontrola opotřebení - stav (zaznamenejte hloubku)
Systém okamžité mobility	Připevněte na sloupek B na straně řidiče
Světlo zavazadlového prostoru +	Kontrola záruční lhůty tesnicího přípravku na pneumatiky
Matice kola	Kontrola činnosti - je-li to možné
Kryty kol	Utáhněte správným momentem a zkontrolujte správný typ.
Závěsy a bezpečnostní západky kapoty +	Kontrola poškození, zvláště u zádržného systému
Prodloužená údržba	
Brzdový systém	Kontrola činnosti/promazání
Klimatizace	Každé 2 roky - výměna - brzdová kapalina (operace 12 154 4)
Vizuální kontrola karosérie a laku	Každé 3 roky - kontrola teploty z výstupní trubky výparníku. Kontrola poškození a netesností vedení klimatizace (operace 34 619 1) (TSI 67/2002)
Zvláštní služby a dodatečné nabídky * (na přání - dle požadavku zákazníka / účtováno samostatně)	Každých 12 nebo 24 měsíců dle typu vozidla a roku výroby/data registrace. Provést během operace označené nahře (+) - viz příslušný podrobný Kontrolní list (LTS 54 555 1 +)
Balíček údržby klimatizace	Kontrola systému klimatizace. Do rozváděcího systému vzduchu aplikujte čistič klimatizace. (operace 54 552 4)

úkony, které jsou součástí každé prohlídky